TUBAZIONI IN ACCIAIO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE ED INTERNO IN RESINA EPOSSIDICA PER ACQUEDOTTO

diametro DN	diametro interno D	spessore tubo St	spes. min. rivestimento Sr
100	107.9 mm	3.2 mm	2.5 mm
125	132.5 mm	3.6 mm	2.5 mm
150	160.3 mm	4.0 mm	2.5 mm
200	209.1 mm	5.0 mm	2.5 mm
250	261.8 mm	5.6 mm	2.5 mm
300	323.9 mm	5.9 mm	3 mm
350	355.6 mm	6.3 mm	3 mm
400	406.4 mm	6.3 mm	3 mm
450	457.2 mm	6.3 mm	3 mm
500	508.0 mm	6.3 mm	3 mm
550	558.8 mm	6.3 mm	3.5 mm
600	609.6 mm	6.3 mm	3.5 mm
800	613.0 mm	7.1 mm	3.5 mm

SEZIONE TRASVERSALE
(misure in m)



SEZIONE LONGITUDINALE
(misure in m)



N.B. Nei tratti di tubazione con tubo guaina tutte le saldature dovranno essere radiografate

SEZIONE TIPO DI SCAVO
scala 1:20



SEZIONE TIPO DI RIPRISTINO SU AREA VERDE
scala 1:20



CAMERETTA DI SCARICO
(Identificata in planimetria al punto C)

Scala 1:20



PROFILO LONGITUDINALE - Scala 1:500

Esistente		Strada campestre	Terreno di coltivo	Canale	S.C. Caravaggio	Canale	Terreno di coltivo	Strada campestre
Progetto			Canale	Fosso di scolo	S.C. Caravaggio	Fosso di scolo	Canale	

LEGENDA

- Terreno esistente
- Terreno in progetto
- Tubazione esistente
- Tubazione in progetto



quota di riferimento 110.00

| | | | | | | | |